



## FOCUS TIG 200 AC/DC PFC BRUKERVENNLIG, HØYEFFEKTIV TIG AC/DC- OG MMA- LIKERETTER

Brukervennlig, høyeffektiv TIG AC/DC- og MMA (elektrode)-likeretter for sveising i alle slags materialer inkl. aluminium, med eller uten puls.



# FOCUS TIG 200 AC/DC PFC FOR SVEISING I ALLE SLAGS MATERIALER

Focus TIG 200 AC/DC HP er et 1-faset likeretterbasert sveiseapparat (230 V) som passer perfekt til alle typer sveisearbeid der det trengs høy ytelse, for mobile service-team, eller for bruk inne på verkstedet. Apparatet egner seg også til MMA (elektrode)-sveising. Sveiser alle vanlige elektrodetyper.

Det digitale kontrollpanelet sikrer like parameterinnstillinger for sveiseoppdrag som gjøres ofte, og optimal kontroll over smeltebadet. Kontrollpanelet omfatter TIG AC/DC-pulsfunksjon.

HF/LIFTIG-tenning (med/uten høy frekvens) gjør at sveiseapparatet passer til alle slags driftsforhold.

Focus TIG 200 AC/DC HP er utstyrt med PFC (Power Factor Correction), en strømkrets som garanterer maksimal utnyttelse av energien og minimalt spenningsfall, dette muliggjør sveising med ca. 25 % høyere sveisestrøm, selv ved bruk av 16 A nettsikringer.

Ny teknologi sikrer en spennings-toleranse på -40 til +10 %, som tillater sveising med

Focus TIG 200 AC/DC PFC kontrollpanel



lange nettkabler eller med generator som strømforsyning.

Focus TIG 200 AC/DC HP blir levert med MIGA Super Blue wolfram-elektroder, som har utmerkede egenskaper for gjen tenning og passer for både AC og DC sveising.

#### STANDARDUTSTYR

- TIG Ergo 201, 4 m sveisepistol
- 3 m jordkabel
- Bærestropp
- 16 A støpsel

Focus TIG 200 AC/DC PFC sveiser alle materialtyper, inkl. aluminium



#### TILLEGGSUTSTYR

- Robust tralle med gassflaskeholder (78857031)
- Beskyttelsesramme (78866004)
- Strømkontrollenhet for TIG-pistolen
- Elektrodeholder inkl. 3 m kabel
- Focus<sup>2</sup> ADF Autoblend sveisemaske (81910599)



#### Migatronic Norge AS

Industriveien 6,  
N-3300 Hokksund, Norge  
Tlf: (+47) 32 25 69 00  
Telefax: (+47) 32 25 69 01  
migatronic.com

*Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer.*

STRØMKILDE	TIG 200 AC/DC PFC
Strømråde, A	5-200
Nettspenning +/- 15%,V	1x230
Sikring, A	16
Intermittens 40°C 100%, A/V	140/15,6
Intermittens 40°C 60%, A/V	170/16,8
Intermittens 20°C 100% A	160
Intermittens 20°C 60% A	190
Tomgangsspenning, V	95
Beskyttelsesklasse	IP 23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensjoner (HxBxL), mm	250x180x470
Vekt, kg	13,5